



SCHERENBÜHNEN DIE NEUE GENERATION

	DS2223RTP
Maximale Tragkraft	750 kg
Tragkraft Plattformausschub	750 kg
Maximal zulässige Personenzahl	4
Arbeitshöhe	22 m
Plattformhöhe	20 m
Gesamtlänge (mit Stützen)	4,95 m
Gesamtbreite	2,46 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	3,86 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	3 m
Plattformabmessungen (Länge x Breite)	4,59 m x 2,25 m
Plattformerweiterung	2,7 m (Gesamtlänge: 7,30 m)
Radstand	3,3 m
Motor	DeutzD2.9L4 – 36,4 kW – 2.600 U/min
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,4 km/h
Hydrauliktank	150 L
Dieseltank	100 L
Steigfähigkeit	40%
Max. zulässige Neigung	2°/3°
Non-Marking-Reifen	355/55 D625
Gewicht	13.000 kg

Serienmäßig:

- 750 kg Korblast
- 4-Rad Lenkung
- 4x4 Allradantrieb
- In voller Höhe verfahrbar
- Hydr. Plattformausschub
- Stützen mit automatischer Nivellierung
- Non-Marking Reifen
- Steckdose / Korb
- Abklappbares Geländer



Abklappbares Geländer



Plattformausschub



Einfacher Zugang zum Motorraum



Automatisch nivellierbare Stützen