

# DS1523RT

Diese geländegängige Scherenbühne bietet ausgezeichnete Hubgeschwindigkeiten sowie Geländegängigkeit. Sie ist serienmäßig mit Allradantrieb und Non-Marking-Reifen. Ein automatischer Niveaueusgleich sorgt für zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe. Die Plattform kann auch im ausgefahrenen Zustand mittels Plattformerweiterung vergrößert werden, womit nochmals eine größere Flexibilität gewährleistet werden kann.



## STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Serienmäßiger Pendelachse
- Einklemmschutz
- Selbstverriegelnde Tür
- Geschwindigkeitsbegrenzung bei maximaler Hubhöhe
- Überlastkontrolle
- Automatische Bremsanlage
- Non-marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Akustischer Senkalarm und doppel-Led-
- Blinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerung
- Klappbares Geländer
- Stromversorgung an der Plattform
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler
- Anschlag- und Hubpunkte
- Zweiseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Zweiradlenkung
- Allradantrieb
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Manuelle Notbremsenlösung
- Hydraulikölkühlung
- Motor mit Wiederanlaufschutz

## HAUPTANWENDUNGEN



Instandhaltung



Anlagenservice



Baugewerbe



Vertrieb und Logistik



Großveranstaltungen

## DS1523RT Superdeck

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Traglast                                      | 680 kg                                                  |
| Traglast, ausgefahren                         | 227 kg                                                  |
| Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)       | 7                                                       |
| <b>A</b> Arbeitshöhe                          | 15 m                                                    |
| <b>B</b> Plattformhöhe                        | 13 m                                                    |
| <b>C</b> Gesamtlänge (mit Stützen)            | 4,88 m                                                  |
| <b>D</b> Gesamtbreite                         | 2,27 m                                                  |
| <b>E</b> Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)    | 2,98 m                                                  |
| <b>F</b> Transporthöhe (Geländer eingeklappt) | 2,28 m                                                  |
| Plattformabmessungen (Länge/Breite)           | 3,98x1,83 m                                             |
| <b>H</b> <b>G</b> Plattformerweiterung        | 1,43 m / 1,16 m m                                       |
| Bodenfreiheit                                 | 30 cm                                                   |
| <b>I</b> Radstand                             | 2,86 m                                                  |
| Wenderadius (innen/außen)                     | 2,35 m / 5,2 m                                          |
| Motor                                         | Kubota V2403-CR-EWO2<br>Stage V - 36,8 kW<br>2700 U/min |
| Fahrantrieb                                   | -                                                       |
| Hubantrieb                                    | -                                                       |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)             | 6,0 km/h                                                |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)             | 1,1 km/h                                                |
| Steigfähigkeit                                | 50%                                                     |
| Max. zulässige Neigung                        | 2° / 3°                                                 |
| Batterie                                      | 12 V / 110 Ah                                           |
| Integriertes Batterieladegerät                | -                                                       |
| Hydraulikölbehälter                           | 130 l                                                   |
| Kraftstofftank                                | 100 l                                                   |
| Bereifung                                     | 33x12-20                                                |
| Gewicht (mit Stützen)                         | 7.900 kg                                                |

**NORMENVERWEIS:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Automatischen Stabilisatoren



Borddiagnose

